

Montagehinweise

www.der-handlaufshop.de

Der Untergurt sollte korrosionsgeschützt, glatt, eben und sauber sein. Zum Aufziehen werden die Handlauf-Profile mit einem Spezial-**Heißluftgebläse SIS** (im Shop erhältlich) auf ca. 80 bis 90°C erwärmt. Das Aufziehen erfolgt zweckmäßig vom oberen Stockwerk zum unteren fortlaufend. Beim Durchziehen des Profils durch den Gebläseluftschlauch wird es solange erwärmt, bis eine mühelos plastische Verformbarkeit erreicht ist. Jetzt kann das erwärmte Profil unter Aufbiegung der beiden Seitenwülste so aufgeklemmt werden, dass nach dem Erkalten ein straffer und einwandfreier Sitz auf dem Untergurt gewährleistet ist. Im Bereich von Krümmungen (Treppenaugie o.ä.) ist das Profil stärker zu erwärmen, da es an den Außenseiten überdehnt und Innen gestaucht wird. Bis zum Erkalten ist hier eine Fixierung durch unser **Kunststoff-Halteband** (Im Shop erhältlich) sinnvoll. Dafür benötigen Sie ca. 1mtr. pro Bogen.

Beim Einsatz im Freien – besonders im Bereich starker Sonneneinstrahlung – hat sich bei engen Krümmungen das Einschweißen von Stegen an der Unterseite bewährt. Dadurch wird ein Lösen des Handlaufes vom Untergurt verhindert.

Endkappen sind besonders für das Profil 40x8 in unserem Shop vorhanden.

Der perfekte Bauabschluss nach Montage des Handlaufes

nicht notwendig bei Holz-und Metalloptik-Oberflächen

Nachdem der Handlauf aufgezogen ist, sollte er mit der **Reinigungs-und Pflegepolitur RP 25** (im Shop erhältlich) behandelt werden.

Hierzu nutzt man ein **nicht flusendes**, möglichst helles, Baumwolltuch (in jedem Fall ohne Kunstfasern), welches mehrfach handflächengroß übereinandergelegt wird. Das Tuch sollte **gut getränkt werden, aber nicht tropfend** sein. Damit wird der Handlauf längs und in eine Richtung abgefahren. Bei Bedarf die seitlichen Flächen in gleicher Art bearbeiten. Lassen Sie den Handlauf zunächst trocknen/lüften und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, um eine perfekt gereinigte und glänzende Oberfläche zu erhalten.

Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise zum Produkt (beiliegend bei der Ware und im Shop als Download).

Firma Hartmut Brandt
Mühlweg 36
82024 Taufkirchen
Tel. 089-6121052

www.der-handlaufshop.de
info@hartmut-brandt.de